

Zsalu Nyír Rétegelt Lemez BFU100

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
01413/0332	9 mm	1 500 mm	2 500 mm

Az ipari jellegű vasbeton szerkezetek készítésénél a felületképzési zsaluzási feladatok első számú termékei a különböző zsaluhéjak, melyek között az első helyet foglalja el a zsalu nyír rétegelt lemez.

Alkalmazásuk olyan előnyöket hordoz magában, mint a kiváló mechanikai tulajdonságok (magas hajlítószilárdság és rugalmassági modulusz, stb.) és a fenolfilm bevonat által nyújtottak, úgymint a nagyfokú kopásállóság, időjárásállóság (UV – állóság kivételével), alacsony tapadás és így a könnyű tisztíthatóság.

A fenolfilm színe gyártástechnológiai okok miatt változó árnyalatú lehet, barnától a feketéig.

Vevői rendelésre, 2-4 hetes szállítási határidővel.

Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak.



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	9 mm
Szélesség	2 500 mm
Hosszúság	1 500 mm
Súly	23,63 kg

Rétegelt lemez	
Fafaj	Nyír
Felület	Film / Film
Felületi rétegvastagság (g/m2)	120/120
Ragasztási osztály	EN 314-2/KL3

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/zsalu-fenolfilmbevonatos-retegelt-lemez/zsalu-nyir-retegelt-lemez-bfu100-p10937404>

QR-kód

