

Acéltok Gipszkarton Falra

Cikkszám	Hosszúság	Sz x V
30010/0003	2 125 mm	1 000 x 100 mm

Beépítésre kész, jobbos / balos felhasználású befoglalótok szerelt falhoz
Tűzi horganyzott acéllemez, 1,5 mm-es anyagvastagsággal
RAL 7035 világosszürkére alapozva
Kilincsmagasság 1050 mm
Méterjelölés
Oldalanként előkészítve 2 db V 8000 sorozatú pánthoz
Max. 70 kg ajtólapsúly, 3-részes pántok esetén felhegesztett kalapprofil
Alsó összekötő profil, szállításhoz
Gumitömítés



A falazással egy időben szükséges az acéltokot beépíteni!

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	100 mm
Szélesség	1 000 mm
Hosszúság	2 125 mm
Súly	12 kg
Tokok	
Modell	Acéltok
Falvastagság	100

TARTOZÉK

Ajtókiegészítő

V8100 nikkelezett pántalsó acél tokhoz

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
65605/5005	0 mm	0 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/ajtok/acel-tok/aceltok-gipszkarton-falra~p1281204>

QR-kód



V8000 nikkelezett pántközép acél tokhoz

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
65605/5006	0 mm	0 mm

V8100 matt fekete pántalsó acél tokhoz

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
71922/1330	0 mm	0 mm

V8000 matt fekete pántközép acél tokhoz

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
71922/0830	0 mm	0 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/ajtok/acel-tok/aceltok-gipszkarton-falra~p1281204>

QR-kód

