


Eurowood CPL Tok, Dió NU736, Balos

Cikkszám	Hosszúság	Sz x V
31915/0735	2 110 mm	735 x 125 mm

Egy ajtó használata során sok minden történhet, azonban az igénybevételnek láthatatlannak kell maradnia. Legyen az egy bérlakás vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.

CPL felületű befoglalótok, 2 db V3400 kétrészes nikkelezett pánttal, beépített zárellenlemezsel, kerekített élű tokmaggal.
A tokborítás állíthatósága -5/+15 mm a megadott mérethez képest
"Pore F" strukturált felület

A tok ideális falnyílás mérete (Sz x M) : 770 x 2130 mm



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	125 mm
Szélesség	735 mm
Hosszúság	2 110 mm
Súly	12 kg

Ajtók	
Sorozat	Beltéri ajtó

Tokok	
Modell	Utólag szerelhető fatok
Felület	CPL
Írány	Bal
Fafaj	Dió
Falvastagság	125

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/ajtok/ajtoelem/tok/eurowood-cpl-tok--dio-nu736--balos-p1282091>

QR-kód



Tokok

Élkialakítás

Kerekített

TARTOZÉK

CPL ajtó

Eurowood CPL Ajtó, Dió NU736, Balos

Cikkszám

Vastagság

Hosszúság

31911/0735

40 mm

2110 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/ajtok/ajtoelem/tok/eurowood-cpl-tok--dio-nu736--balos-p1282091>

QR-kód

