

## Borovi Fenyő Marható Rétegelt Lemez EXT A/BB Frízes

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>01209/0000</b>	<b>9 mm</b>	<b>2 500 mm</b>	<b>1 700 mm</b>

Ez a termék a professzionális bejárati ajtógyártás alapanyaga, legyen szó keret- vagy lapszerkezetű ajtókról. A termék alkalmazásával elkerülhetők a tömörfa betéteknél jelentkező repedések, méretváltozások ill. olyan lapszerkezetek készíthetők, amelyek tömörfából nem kivitelezhetők. A színfurnérozott felületek a természetes fa esztétikai élményét nyújtják, a belső rétegek fa- és gyártáshiba mentessége és speciális felépítése lehetővé teszi a lemezek három dimenziós marását.



Az A oldal színfurnérozott, frízes kivitelű, hibamentes felület, míg a hátoldal ellenhúzó minőségű üzemi választék (az alkalmazott fafaj a gyártó által szabadon választott).

A termék maganyagában kb. 3,5mm mélységben a színfurnérozott oldaltól egy a fedőfurnérral színhasonló kb. 2mm vtg. furnér található, amiben a mélységi marások elkészíthetők.

A termék ragasztása megfelelő utólagos felületkezelés és a szakmai követelmények betartása mellett lehetővé teszi a lemezek kültéri, védett helyen történő alkalmazását a bejárati ajtógyártásban.

## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>9 mm</b>
Szélesség	<b>1 700 mm</b>
Hosszúság	<b>2 500 mm</b>
Súly	<b>26,393 kg</b>
<b>Rétegelt lemez</b>	
Fafaj	<b>Borovi fenyő</b>
Minőség	<b>A/BB</b>
Ragasztási osztály	<b>EN 314-2/KL3</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/specialis-termekek/borovi-fenyo-marhato-retegelt-lemez-ext-abb-frizes-p1322114>

QR-kód

