

Elliotisz Fenyő Rétegelt Lemez EXT C+/C

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
01287/0107	12 mm	2 500 mm	1 250 mm

Olyan szerkezeti célokra ajánljuk ezt a terméket, ahol az esztétika nem fontos, így gyakori felhasználási terület a csomagolóipar. A termék kifejezetten környezettudatos, mivel ültetvényeken termesztett alapanyagról van szó, de a fafaj gyorsnövésű tulajdonsága sajnos jelentkezik abban, hogy a termék vetemedésre, alakváltozásra hajlamos. A termék ragasztása ellenáll a nedvességnek, ugyanakkor a termék egyéb tulajdonságai miatt (hiányos belső rétegek, rálapolások a furnér toldásoknál...) tartós kültéri alkalmazása nem javasolt. Nedves környezetben vagy kültéri alkalmazás tekintetében érdeklődjön kollégáinknál.

A lemezek felületén kieső göcsök, nyitott repedések ill. egyéb fa- és gyártási hibák megengedettek.

(Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak.)



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	12 mm
Szélesség	1 250 mm
Hosszúság	2 500 mm
Súly	19,8 kg

Rétegelt lemez	
Fafaj	Borovi fenyő
Felület	csiszolt / csiszolatlan
Minőség	C+/C
Ragasztási osztály	EN 314-2/KL3

Rakattétel alatti vásárlás esetén rakatbontási felár fizetendő!

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/fenyo-retegelt-lemez/elliotisz-fenyo-retegelt-lemez-ext-cc~p1322179>

QR-kód

