

## Zsalu Fenyő 3-rétegű Sárga AW100

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 01470/0015 | 21 mm     | 1 500 mm  | 500 mm    |

Az ipari jellegű vasbeton szerkezetek készítésénél a felületképzési zsaluzási feladatok elsősorban a különböző zsaluhéjak, melyek között előkelő helyet foglal el a 3R Zsalu fenyő. Alkalmazásuk olyan előnyöket hordoz magában mint a helyszíni munkáknál előnyös kis tábla méret, a kifejezetten magas ár-érték arány valamint az ellenőrzött erdészetekből származó gyorsan növekvő alapanyag.

A felületek melamin gyantával borítottak csökkentve a vízfelvételt és a felületi tapadást.

(Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak)



### TECHNOLÓGIA



ÖNORM B 3023

### RÉSZLETEZÉS

|           |          |
|-----------|----------|
| Vastagság | 21 mm    |
| Szélesség | 500 mm   |
| Hosszúság | 1 500 mm |
| Súly      | 7,088 kg |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/zsalu/3-retegu-zsalutabla/zsalu-fenyo-3-retegu-sarga-aw100~p1323925>

QR-kód

