

Borovi Fenyő Marható Rétegelt Lemez EXT A/BB Frízes

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
00945/0000	15 mm	2 500 mm	1 700 mm

Ez a termék a professzionális bejárati ajtógyártás alapanyaga, legyen szó keret- vagy lapszerkezetű ajtókról. A termék alkalmazásával elkerülhetők a tömörfa betéteknél jelentkező repedések, méretváltozások ill. olyan lapszerkezetek készíthetők, amelyek tömőrfából nem kivitelezhetők. A színfurnérozott felületek a természetes fa esztétikai élményét nyújtják, a belső rétegek fa- és gyártáshiba mentessége és speciális felépítése lehetővé teszi a lemezek három dimenziós marását.



Az A oldal színfurnérozott, frízes kivitelű, hibamentes felület, míg a hátoldal ellenhúzó minőségű üzemi választék (az alkalmazott fafaj a gyártó által szabadon választott).

A termék maganyagában kb. 3,5mm mélységben a színfurnérozott oldaltól egy a fedőfurnérral színazonos kb. 2mm vtg. furnér található, amiben a mélységi marások elkészíthetők.

A termék ragasztása megfelelő utólagos felületkezelés és a szakmai követelmények betartása mellett lehetővé teszi a lemezek kültéri, védett helyen történő alkalmazását a bejárati ajtógyártásban.

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	15 mm
Szélesség	1 700 mm
Hosszúság	2 500 mm
Súly	33,13 kg
Rétegelt lemez	
Fafaj	Borovi fenyő
Minőség	A/BB
Ragasztási osztály	EN 314-2/KL3

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/specialis-termekek/borovi-feny-marhato-retegelt-lemez-ext-abb-frizes-p144412>

QR-kód

