

Häfele Ráütődő Metalla Kivetőpánt, Faajtóhoz, Beépített Csillapítással, klippes, csavarozható

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
71311/0249	0 mm	0 mm	0 mm

Rögzítése: csavarozással

Szín: nikkelezett

Anyag: Acél, csuklós kar: acél

Változat: automatikus fékes zárással

Összeszerelés: SM gyorszerelési, klippes szerelő talppal

Beállítási lehetőség:

Oldal állítás 3 mm, mélységállítás 2 mm, oldal állítás ± 3 mm,
magasságállítás ± 2 mm (szerelőlapon keresztül) mélységállítás ± 2 mm

fa ajtóhoz vastagság: 14 – 26 mm

Fúrési mélység: 12 mm

Fúrési minta: 48/6



Figyelem nem lehet egy ajtón alkalmazni a 311.04.239 ráütődő fék nélküli verzióval!!!

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly **0,064 kg**

Bútorvasalat	
Termékcsoport	Kivetőpántok
Alapanyag	Acél
Felület	Nikkelezett
Szerelés	Gyorszerelés
Csillapítás	Csillapítással
Záródás	Ráütődő
Gyártói cikkszám	311.04.249
Nyitósarok	110 °

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/hafele-rautodo-metalla-kivetopant--faajtohoz--beepitett-csillapitassal--klippes--csavarozhato~p14517731>

QR-kód



A F A A M I V I L Á G U N K

Bútorvasalat

Csuklós kar	Egyenes
Anyagvastagság	16mm-es lapvastagsághoz 14?–?26 mm

Pántok

Fejfurat átmérő	35 mm
Fej furatmélység	12 mm
Furatkép	48/6
Fejrögzítés	Csavarozható
Kivetőpánt	Metalla
Felhasználás	optionvalue.fittingHingeApplication7

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/hafele-rautodo-metalla-kivetopant--faajtohoz--beepitett-csillapitassal--klippes--csavarozhato~p14517731>

QR-kód

