

## Lucfenyő Fríz, Hossztoldott

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 57495/3060 | 96 mm     | 6 000 mm  | 115 mm    |

Az általában 3- vagy négy rétegben ragasztott, ajtó- és ablakfrízek a korszerű nyílászáró gyártás legfontosabb alapanyagai. Általában hosszított, 6m-es szálakban elérhetők. A fedő lamellák csomómentes, álló évgűrűs alapanyagból készülnek. A toldott lamellák minimum hossza alapján megkülönböztetünk 21cm+, 30cm+ és 50cm+ minőséget.



## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

|           |          |
|-----------|----------|
| Vastagság | 96 mm    |
| Szélesség | 115 mm   |
| Hosszúság | 6 000 mm |
| Súly      | 25,83 kg |

| Tulajdonságok |             |
|---------------|-------------|
| Fafaj         | Lucfenyő    |
| Szerkezet     | 3 rétegű    |
| Lamellák      | KKK         |
| Rajzolat      | Álló évgűrű |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/frizek/friz/lucfenyo-friz--hossztoldott-p147355>

QR-kód

