

Furnérozott MDF Milk Oak (SHINNOKI) "KIFUTÓ"

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
15571/0003	2 790 mm	1 240 mm	19 mm

Leírás :

Pácolt, lakkozott, furnérozott MDF - 1 oldalas kivitelben.

A termék „A” oldalán európai tölgy 0,6 mm-es furnér, a „B” oldalon pedig egy technikai 0,6 mm-es furnér (pl. ayous) található.

Az „A” oldal furnérját gondosan megválogatják, ezáltal biztosítva a front minőséget.

A „B” oldal furnérja is műszakilag tökéletes, de nem azonos fajtában az „A” oldallal.

Az „A” oldal furnér terítékképzése „kevert” élragsztással készül, ahol a fríz (csíkos), és a flóderos (rajzos) furnér kötések véletlenszerűen keverednek, amellyel egy természetes táblásított fahatást érnek el. A furnér kötések szélessége nem meghatározott (8-13 cm közötti).

Felület kialakítás :

A furnéros lap „A” oldalát felületkezelés előtt „sekélyen” (B1) kefélik.

Ezután a furnért 1 rétegben pácolják (vízbázisú), így elérve a meghatározott színt.

Pácolás után 6 rétegben lakkozzák (UV akril lakk), melynek fényessége G10% (matt).

A termék mindkét oldalát azonos módon pácolják, és lakkozzák!

A termékmegóvás érdekében a lakkozott furnéros lap mindkét oldalát védőfóliával látják el.

(A lakkozás minimálisan karcálló, ezért igénybe vett felületeknek (pl. asztallap) nem ajánlott.)



DEKOR



Milk Oak (SHINNOKI)

Felületi struktúra: Furnér

TECHNOLÓGIA

E1 osztály

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/furnerozott-lap/furnerozott-mdf-milk-oak-shinnoki-kifuto~p14756110>

QR-kód



RÉSZLETEZÉS

Vastagság	19 mm
Szélesség	1 240 mm
Hosszúság	2 790 mm
Súly	51,27 kg

Lemez

Felhasználás	Bútor- és belsőépítészeti
Hordozó lemez	MDF

Furnérozott felület

Front terítékkép	kevert
Ragasztó szín	transzparens
Felület	csiszolt

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/furnerozott-lap/furnerozott-mdf-milk-oak-shinnoki-kifuto~p14756110>

QR-kód

