

Steico Duo Dry

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	Vastagság
21631/0140	600 mm	2 230 mm	40 mm

Gazdaságos megoldás: egy farost terméktípus falak és födémek szigeteléséhez.

Száraz- és nedves gyártási eljárással is elérhető szigetelőlemez.

A nút-féderes kialakításnak köszönhetően időjárás álló, beépítéskor nem szükséges fóliázni. Vízepergető felülete mellett nyitott páradiffúzióval rendelkezik.

Homlokzati szigetelésként használva közvetlenül vakolható, melyhez lélegző vakolati rendszer használata javasolt.

Nagyon jó szigetelő tulajdonságok a téli hideg, valamint a nyári meleg időjárás esetén egyaránt, kiemelkedő zajszigetelő képesség.

40mm-es vastagságtól befújható szigetelőanyag rétegredek esetén is használható.

Természetes fa alapanyag, környezetbarát, újrahasznosítható.



Figyelem: a nemzeti szabályozásoknak megfelelően a hővezető képesség névleges értéke eltérhet az adatlapon megadottól.

TECHNOLÓGIA



RÉSZLETEZÉS

Vastagság	40 mm
Szélesség	600 mm
Hosszúság	2 230 mm
Súly	9,634 kg
Építőanyag	
Anyag	Farost
Felhasználás	Tető, Fal
Hővezetési tényező [W/(m*K)]	0,043
Sűrűség [kg/m³]	180

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-duo-dry~p14907870>

QR-kód



TARTOZÉK

Tartozék

Steico Multi Primer

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság
21668/0002	0 mm	0 mm

Steico Multi UDB

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság
21669/0000	1 500 mm	50 000 mm

Steico Multi Connect

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság
21668/0003	0 mm	0 mm

Steico Multi Fill

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság
21668/0004	0 mm	0 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-duo-dry~p14907870>

QR-kód

