

Steico Flex 038

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	Vastagság
21660/0040	575 mm	1 220 mm	40 mm

Tetőtér beépítés esetén szarufa közé rakható szigetelőanyag, valamint könnyűszerkezetes házak falszerkezetében is alkalmazható. A piacon lévő szálas szigetelő anyagok természetes alternatívája, kizárólag tűlevelű fák rostjaiból készül, így akár újra is hasznosítható. Beépítés során nem szükséges védőfelszerelés, nincs viszketés, bőrirritáció, ahogy az egyéb szálas szigetelő anyagoknál tapasztaltuk.



Az alacsony hővezető képesség nagyobb szigetelési hatékonyságot jelent. A Steicoflex 0,36 hővezetési tényezője $\lambda_D 0,036 [W / (m \cdot K)]$ a természetes szigetelőanyagok között a legalacsonyabb. Nemcsak alacsony hővezetési tényezővel, de viszonylag magas sűrűséggel (60kg/m³), valamint kiemelkedő hőkapacitással (2100 J/kg·K) bír. Mint minden Steico szigetelő anyag, a Steicoflex páradiffúzió szempontjából nyitott szerkezet. A nagyon jó párakezelésnek köszönhetően a szerkezetbe jutó páratartalom, nedvesség el is tud távozni onnan.

Nagyon fontos a megfelelő rétegrend kialakítása, a lakótér felől mindenképpen párazáró réteget kell használni, de emellett biztosítani kell a másik oldalon a pára eltávozását a szerkezetből. Ezzel hosszú távon megfelelően megóvható a szerkezet. Nagyon jó zajcsillapítás érhető el a Steicoflex alkalmazásával. A kiemelkedő hővezetési tényezőnek köszönhetően a megszokottnál vékonyabb szigetelés, ezáltal kisebb szerkezetvastagság alkalmazása szükséges.

A termék elérhető tábla formátumban (1220x575mm, 30-40mm vastagságig)

Figyelem: a nemzeti szabályozásoknak megfelelően a hővezető képesség névleges értéke eltérhet az adatlapon megadottól.

TECHNOLÓGIA



RÉSZLETEZÉS

Vastagság

40 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-flex-038-p14907877>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Szélesség	575 mm
Hosszúság	1 220 mm
Súly	14,04 kg

Építőanyag	
Anyag	Farost
Felhasználás	Tető, Födém, Fal
Hővezetési tényező [W/(m*K)]	0,038
Sűrűség [kg/m³]	50
Csomagolási tartalom	10 db/csomag

TARTOZÉK

Tartozék

Steico Multi Connect		
Cikkszám	Szélesség	Hosszúság
21668/0003	0 mm	0 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-flex-038-p14907877>

QR-kód

