

Steico Protect Dry M

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	Vastagság
21662/0602	600 mm	1 325 mm	80 mm

Sokoldalúan használható, vakolható homlokzatszigetelés természetes farostokból. Ahogy az összes Steico termék, a Protect dry alapanyaga is természetesen fenntartható, tanúsított erdőgazdálkodásból származik.



Nagyon jól kombinálható befújható szigetelésekkel (Steicizell ill. Steicofloc), elsősorban vázszerkezetes épületek esetében a kiváló, környezetbarát megoldás.

A Steicoprotect táblák víztaszítók, így az építkezés során nem kell tartani az átázástól, nem tesz kárt a szerkezetben még vakolás előtt. A nyitott páradiffúzió ugyanúgy jellemző a Steicoprotect szigetelőtáblákra, ahogy a többi Steico termékre is, azaz a szerkezetben esetlegesen megjelenő nedvesség el tud távozni a kültér felé. Nyilván ennek akkor van értelme, ha a kiválasztott vakolatrendszer is páraáteresztő!

A Steicoprotect dry szigetelőanyag úgynevezett száraz eljárással készül, nagy sűrűségének köszönhetően kiemelkedő hőtároló képességgel bír, emiatt a nyári forróság alig jut be a lakótérbe. Ez nagyon fontos, a szigetelőanyagok kiválasztása során. Sajnos nem szokták fontos szempontnak tekinteni a szigetelőanyag a hőtároló kapacitását, pedig nem is gondolnánk, hogy ez mennyire fontos



TECHNOLÓGIA



RÉSZLETEZÉS

Vastagság	80 mm
Szélesség	600 mm
Hosszúság	1 325 mm
Súly	8,904 kg

Építőanyag	
Anyag	Farost

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-protect-dry-m-p14907908>

QR-kód



Építőanyag

Felhasználás	Fal
Hővezetési tényező [W/(m*K)]	0,04
Sűrűség [kg/m³]	140

TARTOZÉK

Tartozék

Steico Multi Fill

Cikkszám	Szélesség	Hosszúság
21668/0004	0 mm	0 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-protect-dry-m-p14907908>

QR-kód

