

Furnérozott MDF Frozen Walnut (SHINNOKI 4.0)

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
15571/0106	2 790 mm	1 240 mm	19 mm

Pácolt, lakkozott, furnérozott MDF – „Premium” kivitelben.

A termék „A” oldala front minőségű amerikai dió 0,6 mm-es furnérral, a „B” oldala pedig egy némileg gyengébb minőségű amerikai dió 0,6 mm-es furnérral készül. Az „A” oldal furnérját gondosan megválogatják, ezáltal biztosítva a front minőséget. A „B” oldal furnérja műszakilag teljesen tökéletes, de minősége némileg gyengébb, mint az „A” oldalinak.

Mindkét oldalon a furnér terítékképzése „kevert” élragasztással készül, ahol a frízes (csíkos), és a flóderos (rajzos) furnér kötések véletlenszerűen keverednek, amellyel egy természetes táblásított fahatást érnek el. A furnér kötések szélessége nem meghatározott.

Felület kialakítás:

A furnéros lap „A” oldalát felületkezelés előtt kefélik. Ezután a furnért 1 rétegben pácolják (vízbázisú), így elérve a meghatározott szint. Pácolás után 7 rétegű lakkozást (akryl alapú UV lakk) kap a termék (adhéziós alapozó + 3 réteg töltő alapozó + 3 réteg fedőlakk), melynek fényessége G3% (szuper matt). Az összesen 8 rétegben felhordott felületkezeléssel egy lágy tapintású felületet alakítanak ki. A termék mindkét oldalát azonos módon pácolják, és lakkozzák.

Annak ellenére, hogy a pácolás, és lakkozás azonos módon történik a tábla mindkét oldalán, a lap A (szín), és B (hát) oldala között árnyalatbéli színeltérés előfordulhat. Ez elsősorban az eltérő furnér válogatásból, és a természetes fa jellegéből adódik.

A felület ellenálló a mikrokarcokkal szemben, ezért felhasználása vízszintes felületekre is engedélyezett. A lakkozás a kiloccsanó vízzel szemben is védelmet biztosít, de a termék felhasználása nem javasolt munkapultoknak, és fürdőszobai vízszintes bútorelemeknek sem. (Az „A” oldalon színtelen, a „B” oldalon pedig zöld színű védőfóliával látják el a lakkozott, furnérozott lapot a termékmegóvás érdekében.)



DEKOR



Frozen Walnut (SHINNOKI)

Felületi struktúra: Furnér

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/furnerozott-lap/furnerozott-mdf-frozen-walnut-shinnoki-40--p15443722>

QR-kód



TECHNOLÓGIA

E1 osztály

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	19 mm
Szélesség	1 240 mm
Hosszúság	2 790 mm
Súly	51,27 kg
Lemez	
Felhasználás	Bútor- és belsőépítészet
Hordozó lemez	MDF
Furnézott felület	
Front terítékkép	kevert
Ragasztó szín	transzparens
Felület	csiszolt

TARTOZÉK

Élfurnér

Élfurnér Frozen Walnut (SHINNOKI 4.0); pácolt, lakkozott, KAS+CSISZ

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség
25132/0083	100000 mm	48 mm

Élfurnér Frozen Walnut (SHINNOKI 4.0); pácolt, lakkozott, KAS+CSISZ

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség
25389/0035	100000 mm	24 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/furnerozott-lap/furnerozott-mdf-frozen-walnut-shinnoki-40--p15443722>

QR-kód



ABS, PMMA élzáró

ABS Frozen Walnut (SHINNOKI 4.0)

Cikkszám	Szélesség
24504/0023	48 mm

ABS Frozen Walnut (SHINNOKI 4.0)

Cikkszám	Szélesség
24507/0023	24 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/furnerozott-lap/furnerozott-mdf-frozen-walnut-shinnoki-40--p15443722>

QR-kód

