

ÖNORM CPL Tele Ajtólap, Időtlen Tölgy, Vízszintes Erezettel Balos

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
31414/0076	39 mm	2 030 mm	850 mm

ÖNORM szabványú CPL felületű ajtólap,
Üreges faforgácslap betét
3 oldalon falcolt fóliázott
Falc méret 14 x 24 mm
Függőleges élek tompítottak
39 mm +/- 1mm ajtólapvastagság
ÖNORM BB Zártesttel
Anuba pánt



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	39 mm
Szélesség	850 mm
Hosszúság	2 030 mm
Súly	24 kg

Ajtók	
Sorozat	CPL ajtó
Felület	CPL
Famintázat száliránya	keresztsszálirányú
Fafaj	Tölgy
Nyitásirány	Bal
Üvegkivágás	Tele ajtó
Betétszerkezet	Üreges forgácslap
Élkialakítás	, 3-oldalon falcolt
Klímaosztály	A
Rövidíthetőség	50 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/onorm-cpl-tele-ajtolap--idotlen-tolgy--vizszintes-erezettel-balos-p15497652>

QR-kód



TARTOZÉK

Tok

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Balos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0015	2010 mm

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Balos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0035	2010 mm

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Balos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0075	2010 mm

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Balos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0095	2010 mm

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Balos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0055	2010 mm

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Balos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0115	2010 mm

Ajtókiegészítő

ÖNORM Kétrészes Ajtópánt, TwinBand, Pántalsó és Pántfelső

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
66149/0002	0 mm	0 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/onorm-cpl-tele-ajtolap--idotlen-tolgy--vizszintes-erezettel-balos-p15497652>

QR-kód

