

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Jobbos

Cikkszám	Hosszúság	Sz x V
31415/0025	2 010 mm	800 x 130 mm

Egy ajtó használata során sok minden történhet, azonban az igénybevételnek láthatatlannak kell maradnia. Legyen az egy bérlakás vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	130 mm
Szélesség	800 mm
Hosszúság	2 010 mm
Súly	18,8 kg

Ajtók

Sorozat	Beltéri ajtó
---------	--------------

Tokok

Modell	Utólag szerelhető fatok
Felület	CPL
Írány	Jobb
Fafaj	Tölgy
Falvastagság	130
Élkialakítás	Kerekített, soft

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/ajtok/ajtoelem/tok/onorm-cpl-befoglalotok--idotlen-tolgy--jobbos-p15497675>

QR-kód



TARTOZÉK

CPL ajtó

ÖNORM CPL Tele Ajtólap, Időtlen Tölgy, Jobbos

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
31414/0006	39 mm	2030 mm

ÖNORM CPL Tele Ajtólap, Időtlen Tölgy, Jobbos, WC zártesttel

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
31414/1006	39 mm	2030 mm

ÖNORM CPL Üvegkivágott GA3-M Ajtólap, Időtlen Tölgy, Jobbos

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
31414/0046	39 mm	2030 mm

ÖNORM CPL Tele Ajtólap, Időtlen Tölgy, Vízszintes Erezettel Jobbos

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
31414/0066	39 mm	2030 mm

ÖNORM CPL Tele Ajtólap, Időtlen Tölgy, Vízszintes Erezettel Jobbos, WC zártesttel

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
31414/1066	39 mm	2030 mm

ÖNORM CPL Üvegkivágott GA3-M Ajtólap, Időtlen Tölgy Vízszintes Erezettel, Jobbos

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
31414/0106	39 mm	2030 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/ajtok/ajtoelem/tok/onorm-cpl-befoglalatok--idotlen-tolgy--jobbos-p15497675>

QR-kód

