

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Jobbos

Cikkszám	Hosszúság	Sz x V
31415/0063	2 010 mm	700 x 170 mm

Egy ajtó használata során sok minden történhet, azonban az igénybevételnek láthatatlannak kell maradnia. Legyen az egy bérlakás vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	170 mm
Szélesség	700 mm
Hosszúság	2 010 mm
Súly	21,2 kg

Ajtók	
Sorozat	Beltéri ajtó

Tokok	
Modell	Utólag szerelhető fatok
Felület	CPL
Irány	Jobb
Fafaj	Tölgy
Falvastagság	170
Élkialakítás	Kerekített, soft

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/ajtok/ajtoelem/tok/onorm-cpl-befoglalotok--idotlen-tolgy--jobbos--p15497708>

QR-kód



TARTOZÉK

CPL ajtó

ÖNORM CPL Tele Ajtólap, Időtlen Tölgy, Jobbos

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
31414/0004	39 mm	2030 mm

ÖNORM CPL Tele Ajtólap, Időtlen Tölgy, Vízszintes Erezettel Jobbos

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
31414/0064	39 mm	2030 mm

ÖNORM CPL Tele Ajtólap, Időtlen Tölgy, Vízszintes Erezettel Jobbos, WC zártesttel

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
31414/1064	39 mm	2030 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/ajtok/ajtoelem/tok/onorm-cpl-befoglatok--idotlen-tolgy--jobbos-p15497708>

QR-kód

