

ÖNORM CPL Tele Ajtólap, Időtlen Tölgy, Vízszintes Erezettel Jobbos, WC zártesttel

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
31414/1066	39 mm	2 030 mm	850 mm

Egy ajtó használata során sok minden történhet, azonban az igénybevételnek láthatatlannak kell maradnia. Legyen az egy bérlakás vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmóstabbb körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	39 mm
Szélesség	850 mm
Hosszúság	2 030 mm
Súly	24 kg

Ajtók	
Sorozat	CPL ajtó
Felület	CPL
Famintázat száliránya	keresztsszálirányú
Fafaj	Tölgy
Nyitásiirány	Jobb
Üvegkivágás	Tele ajtó
Betétszerkezet	Üreges forgácslap
Élkialakítás	, 3-oldalon falcolt
Klímaosztály	A
Rövidíthetőség	50 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/onorm-cpl-tele-ajtolap--idotlen-tolgy--vizszintes-erezettel-jobbos--wc-zartesttel-p15959363>

QR-kód



TARTOZÉK

Tok

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Jobbos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0005	2010 mm

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Jobbos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0025	2010 mm

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Jobbos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0065	2010 mm

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Jobbos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0105	2010 mm

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Jobbos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0045	2010 mm

ÖNORM CPL Befoglalótok, Időtlen Tölgy, Jobbos

Cikkszám	Hosszúság
31415/0085	2010 mm

Ajtókiegészítő

ÖNORM Kétrészes Ajtópánt, TwinBand, Pántalsó és Pántfelső

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
66149/0002	0 mm	0 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/onorm-cpl-tele-ajtolap--idotlen-tolgy--vizszintes-erezettel-jobbos--wc-zartesttel-p15959363>

QR-kód

