

WOODRIC ACOUSTIC SPC, CWA177 TÖLGÝ MEDICCI vinyl padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45831/0152	5,3 mm	229 mm	1220 mm

Az új Arbiton Woodric klikkes vinyl padlók megfelelnek azok elvárásainak, akik azt szeretnék, hogy a padló ne csak szép és egyedi, hanem hasznos is legyen.

Az esztétikum és funkcionalitás kombinációja határozza meg ezt a vinyl padlót, az Arbiton Woodric Acoustic-ot. Az ellenállóság és a természetes megjelenés alkotja egy meleg és otthonos belső tér alapját. Az innovatív Aculay réteg akusztikai kényelmet biztosít, a lépésszajt 21 dB-ig csökkentve, ami ideális az otthoni nyugalomhoz és a nagy forgalmú helyiségekben nyújtott kikapcsolódáshoz is.

A természetes fa szerkezetének pontos visszaadása és a láthatatlan Design Bevel csatlakozás hatása révén a Garland tölgy panelek hiteles és luxus érzetét keltik. A Woodric Acoustic EIR-be való befektetés hosszantartó szépségbe való befektetés, ami éveken át megmarad Önnel.

Az Arbiton Woodric két kollekcióra osztva - az alapkollekcióra, és a Real Wood Structure-rel (szinkronstruktúrával) gazdagított kollekcióra. A dekorok között megtalálhatóak mind a jelenleg leginkább keresett, világos, földes tölgy árnyalatok, mind a merészebb minták, erősen gyűrűs és repedéses szerkezettel. Kiváló választás azoknak, akik fapadlót szeretnének, életmódjuk azonban kizárja a puha, nem vízálló és sérülékeny anyag használatát.

Az Arbiton Woodric ásványi maggal rendelkező klikkes vinyl padlók, amelyek garantálják a mechanikai sérülésekkel szembeni magas ellenállást, a teljes vízállóságot és a természetes, gyönyörű megjelenést. Érdeemes hozzátenni, hogy a Woodric panelek egyedi ANTISCRATCH Titanium Nano Layer réteggel rendelkeznek, amely a hagyományos panelekhez képest akár 30%-kal is növeli a karcállóságukat. Ezek olyan panelek, amelyek független tesztek során a legmagasabb használhatósági osztályt is elérték - ezért nem csak otthon, hanem még a nagy intenzitású irodákban is jól működnek.



TECHNOLÓGIA



főzolt élképész



Integrált
Lépészajcsökkentő



Antisztatikus

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/woodric-acoustic-spc--cwa177-tolgy-medicci-vinyl-padlo-p16129764>

QR-kód





Görgős székhez alkalmas
(W típushoz)



Nedvességálló



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1



Kopásállósági besorolás -
33



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	5.3 mm
Szélesség	229 mm
Hosszúság	1 220 mm
Súly	18,77 kg

Padlók	
Modell	Medicci
Fafaj	Tölgy
Típusa	Vinyl padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	HD ásványi mag
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Kopóréteg	kb. 0,55 mm
Alsó ellenhúzó	AcuLay - Integrált Lépészajcsökkentő
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33
Dekor	CWA177

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/woodric-acoustic-spc--cwa177-tolgy-medicci-vinyl-padlo-p16129764>

QR-kód



TARTOZÉK

Rögzítés

RÖGZÍTŐKLIPSZ, VIGO 60 / VIGO 80 SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

45515/0104

Szegélyléc

VIGO 60, 177 TÖLGY PEKKALA szegélyléc

Cikkszám

45510/0629

Vastagság

60 mm

Szélesség

15 mm

Hosszúság

2 200 mm

Sarokelem, végzáró

VIGO 60 KÜLSŐ SAROK,

Cikkszám

45515/0825

VIGO 60 BELSŐ SAROK, 177 PEKKALA TÖLGY

Cikkszám

45515/0725

VIGO 60 VÉGZÁRÓ, 177 PEKKALA TÖLGY

Cikkszám

45515/0054

VIGO 60 ÖSSZEKÖTŐ, 177 PEKKALA TÖLGY

Cikkszám

45515/0625

Ápolás

EUROWOOD VINYL PADLÓ, TISZTÍTÓSZER

Cikkszám

45121/0007

1 l

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/woodric-acoustic-spc--cwa177-tolgy-medicci-vinyl-padlo~p16129764>

QR-kód



Padlóalátét

SECURA LVT CLICK SMART ANTISLIP, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0033	1,5 mm	1 180 mm

MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0013	1,4 mm	1 000 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl/woodric-acoustic-spc--cwa177-tolgy-medicci-vinyl-padlo~p16129764>

QR-kód

