

Elliotisz Fenyő Rétegelt Lemez EXT A/B

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
01290/0113	18 mm	2 500 mm	1 250 mm

A rétegelt lemez alapanyagát brazil ültetvények adják, melyekből kis-közepes sűrűségű (520kg/m³), esztétikus, rajzos rostlefutása rétegelt lemez gyártható. Az "A" oldal egy furnérlapból áll, nem toldott, fahibamentes, szép felület, mely látszó szerkezetek készítéséhez is használható.

Javasolt felhasználási terület a dekoratív ládagyártás, látszó asztalos- és ácsolt szerkezetek borítása.

Az elliotisz fenyő csiszolását követően is előfordulhatnak a felületen durvább foltok, mely a fafaj rostszerkezetéből ered.

Beltéri száraz vagy kültéri védett helyen (fedett teraszok, ragalja...) javasoljuk alkalmazni.



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	18 mm
Szélesség	1 250 mm
Hosszúság	2 500 mm
Súly	35,083 kg

Rétegelt lemez	
FSC licence száma	FSC® - C016681
Fafaj	Borovi fenyő
Minőség	A/B
Ragasztási osztály	EN 314-2/KL3

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/fenyo-retegelt-lemez/elliotisz-fenyo-retegelt-lemez-ext-ab~p16553817>

QR-kód

