

Akusztikus Panel Hornyolt; INOIS-Lakkozott, Tölgy Furnérozott MDF

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
21702/0012	19 mm	3 030 mm	1 200 mm

A termék nem raktári.

Az akusztikus panelek alkalmazásával jelentősen javítható a terem akusztikus tulajdonsága (csökkenti a visszhangot, javítja a hangminőséget), és nem utolsó sorban egyedi, stílusos megjelenést kölcsönöznek a helyiségnek.



A frízes (csíkos) rajzolatú, kevert terítékképzéssel készült front minőségű 0,6 mm vastag tölgy furnért MDF hordozóra préselik, amely formaldehid mentes.

Az MDF lapot a préselés előtt furatolják, melynek lyukátmérője 8 mm, a lyuktávolsága pedig 16 - 16 mm. A furnérozott lap ellenhúzó oldalára egy akusztikus, fekete színű szövetet ragasztanak. A lapot hornyolják, melynek szélessége 2 mm, a hornyótávolsága pedig 14 mm. Az akusztikus termék felülete lakkozott.

A panel nincs teljesen raszterfúrva, szélességben, és a hosszúságban is 30-50 mm-t elhagynak a lap széleitől.

Egyedi kivitelben is elérhető a termék :

A kb. 140 furnér fafaj bármelyikével választható a panel, meghatározható továbbá a furnér rajzolata, és a terítékképzés, illetve a felületkezelés típusa is.

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	19 mm
Szélesség	1 200 mm
Hosszúság	3 030 mm
Súly	55,27 kg

Akusztikus lapok

Termékcsoport	Akusztikus panel
---------------	------------------

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/akusztikus-lapok/akusztikus-panel-hornyolt--inois-lakkozott--tolgy-furnerozott-mdf-p16611247>

QR-kód



Akusztikus lapok	
Fafaj	Tölgy
Felület anyaga	Furnérozott MDF
Felület	Hornyolt
Raszterkiosztás	14/2/
Hordozó lemez	MDF FF

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/akusztikus-lapok/akusztikus-panel-hornyolt--inois-lakkozott--tolgy-furnerozott-mdf-p16611247>

QR-kód

