

Akusztikus Panel Keskeny Lamellás; INOIS-Olajozott, Tölgy Furnérozott Fekete MDF, Vlies Fekete

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
21702/0018	23 mm	3 030 mm	576 mm

A termék nem raktári.

Az akusztikus panelek alkalmazásával jelentősen javítható a terem akusztikus tulajdonsága (csökkenti a visszhangot, javítja a hangminőséget), és nem utolsó sorban egyedi, stílusos megjelenést kölcsönöznek a helyiségnek.



Az akusztikus termék hordozó anyaga egy fekete színű 10 mm vastag vlies, amely 50 %-ban újrahasznosítható PET-ből készül. A vlies Bs1d0 tanúsítvánnyal rendelkezik, amely nehezen éghető, égés során nem csepeg, és nem bocsájt ki füstöt sem.

A szövetre előre furnérozott fekete színű 12 mm-es MDF (E05) lamellákat rögzítenek fel sűrű kapcsolással. A lamellák szélessége 20 mm, távolságuk pedig 4 mm. Az MDF látható oldalán tölgy 0,6 mm-es fríz rajzolatú furnér található, ellenhúzóknak fekete színű papírt használnak. Az MDF élet még plusz fózolják (finoman csiszolják) a mind igényesebb kivitel érdekében.

A furnér felülete olajozott.

Egyedi kivitelben is elérhető a termék :

A kb. 140 furnér fafaj bármelyikével választható a lamellák furnérozása. Meghatározható az MDF színe (fekete, vagy barna), választható a vlies színe (szürke, vagy fekete), illetve egyedileg választható a lamellák szélessége, és a lamellák távolsága is.

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	23 mm
Szélesség	576 mm
Hosszúság	3 030 mm
Súly	18,08 kg

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/akusztikus-lapok/akusztikus-panel-keskeny-lamellás--inois-olajozott--tolgy-furnerozott-fekete-mdf--vlies-fekete~p16611267>

QR-kód



Akusztikus lapok	
Termékcsoport	Akusztikus panel
Fafaj	Tölgy
Felület anyaga	Furnérozott MDF
Felület	Hornyolt
Raszterkiosztás	20/4/
Hordozó lemez	PET-Vlies

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/akusztikus-lapok/akusztikus-panel-keskeny-lamellas--inois-olajozott--tolgy-furnerozott-fekete-mdf--vlies-fekete~p16611267>

QR-kód

