

Purenit® Lemez MD 550

Cikkszám	Vastagság	H x Sz
20823/0040	40 mm	2 440 x 1 220 mm

A Purenit egy rendkívül sűrű funkcionális építőanyag. Magas hőszigetelési értékű keményhab alapú poliuretán termék, fajsúlya kb. 550 kg/m³ - szilárd, stabil, magas hőszigetelésű (PUR/PIR) és pehelysúlyú termék.

A purenit nem öregedik, rothadásálló és nem bomlik le.

Nyomásálló termék, melyet műszaki eredmények is igazolnak; emellett kitűnően alkalmas szerkezeti elemek gyártására vagy szendvicsszerkezetek középső rétegeként. A purenit még forró vízben is alaktartó marad, és ellenáll a folyékony nitrogénnek, lúgnak, oldszerek és egyéb habosító vegyszerek is.

Fairapi megmunkáló gépekkel minden további nélkül precízen marható, de akár vízsugárral is vágható, ragasztható minden szokványos ragasztórendszerrel



TECHNOLÓGIA



Alacsony hőmérséklet mellett használat is lehetséges



Magas ellenállóképesség



Kültéri használatra alkalmas



Ragasztóbarát



Újrafelhasználható



Vegyszerálló



**Nyomófeszültség DIN EN 826
4-8 MPa**

**Hővezetőképesség:
0,070-0,086 W / (m · K)**

Sűrűség: 500-600 kg/m³

Öregedés álló: penész és rothadás álló

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	40 mm
Szélesség	1 220 mm
Hosszúság	2 440 mm
Súly	65,49 kg

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/kemenyhab-lemez---purenit/purenitr-lemez-md-550~p1779065>

QR-kód



Keményhablemez

Felhasználás

Szendvicsszerkezetek magja, Járműgyártás (pl.: lakóautók, vagonok, haszongépjárművek, hajók, stb.), Konyhai munkalap, Hajóbelső építés, Fürdőszobabútor gyártás, Nedves és vízes terekben, homlokzatoknál, Profilok vagy lécek

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/kemenyhablemez---purenitr/purenitr-lemez-md-550~p1779065>

QR-kód

