

Remmers Induline LW-700/20 Köztés és Záróbevonat Faajtókra és Ablakokra Vízbázisú Színtelen 5 Liter

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
55020/0486	0 mm	0 mm	0 mm

Vízzel higítható lazúrfesték köztés és külső bevonatok számára

Tulajdonságok

Az LW-700 nedvességszabályozó, gyorsan száradó, vastag bevonatot képező lazúr, mely tartósan rugalmas kitűnően ellenáll az időjárás viszontagságainak.

DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente" (Játékszerek biztonsága – bizonyos elemek migrációja) szabvány szerint bevizsgálva.

Felhasználási terület

Fenyőfélékből és lombos fákból készült mérettartó és nem mérettartó fa építőelemek, pl. ablakok, bejárati ajtók, zsalugátterek köztés- és végső bevonattal való ellátására.

Felhasználási mód

Külterekben a túllevelű fákat, valamint minden gombafertőzésre érzékeny fafajtát faanyagvédőszerrel impregnálni kell.

Anyagszükséglet

Felhordási mennyiség: kb. 150-300 ml/m²

Nedves rétegvastagság: kb. 150-300 µm

Száraz rétegvastagság: kb. 50-100 µm

Hemlock színárnyalatnál a száraz rétegvastagság 130 µm.

Az eseti eltéréseket próbaszórással kell megállapítani.

A megadott értékek higítatlan anyagra vonatkoznak.

További információ a Műszaki Adatlapon

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly

5 kg

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/faepiteszeti-termekek/epuletfa-vasalat/epuletfa-vasalat/remmers-induline-lw-70020-koztés-es-zarobevonat-faajtókra-es-ablakokra-vizbázisú-színtelen-5-liter~p2412399>

QR-kód



Favédelem	
Favédőszerek	Bevonat
Bevonat	Nyílászáró felületkezelő rendszerek
Csomagolási egység	5 L
Színárnyalat	Szintelen
Bázis	Vízbázisú

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/faepiteszeti-termekek/epuletfa-vasalat/epuletfa-vasalat/remmers-induline-lw-70020-kozt-es-zarobevonat-faajtokra-es-ablakokra-vizbazisu-szintelen-5-liter~p2412399>

QR-kód

