

329.96.605 Häfele Kivetőpánt Duomatic 94° 45°- Sarokalkalmazáshoz Féligráütődő Faajtókhoz Beépített Csillapítás Nélkül Rácsúsztatásos vagy Gyorsszereléssel Csavarozható Fúraskép 48/6



Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
71329/2605	0 mm	0 mm	0 mm

Szerelés: ajtó a korpuszon, rácsúsztható Duomatic A szerelőlappal
vagy gyorszerelhető Duomatic SM szerelőlappal

Fejrögztítés: csavarozható

Furatmélység: pántfej 11 mm

Beállítási lehetőség:
oldalirányban +4,5 mm-ig
magasságállítás -2-től +2 mm-ig,
mélységállítás Duomatic A szerelőlapokkal +2,8 mm,
Duomatic SM szerelőlapokkal -0,5-től +2,8 mm-ig

Automata záródással

Fúraskép: 48/6 mm

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly 0,1 kg

Bútorvasalat	
Termékcsoport	Kivetőpántok
Szerelés	Gyorsszerelés és rácsúsztatás
Csillapítás	Csillapítás nélkül
Záródás	Sarokpánt

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/32996605-hafele-kivetopant-duomatic-94-45-sarokalkalmazashoz-feligrautodo-faajtokhoz-beepített-csillapítás-nélkül-rácsúsztatásos-vagy-gyorsszereléssel-csavarozható-fúraskép-486-p2503767>

QR-kód



Bútorvasalat

Gyártói cikkszám	329.96.605
Záródás	Záróautomatikával
Nyitósarok	94 °

Pántok

Fejfurat átmérő	35 mm
Fej furatmélység	11 mm
Furatkép	48/6
Fejrögzítés	Csavarozható
Kivetőpánt	Duomatic
Felhasználás	optionvalue.fittingHingeApplication7
attr.Winkelanwendung	45 unit.°

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/32996605-hafele-kivetopant-duomatic-94-45-sarokalkalmazashoz-feligrautodo-faajtokhoz-beepitett-csillapitas-nelkul-racsusztatasos-vagy-gyorsszerelessel-csavarozhato-furaskep-486~p2503767>

QR-kód

