

1 Rétegű Táblásított Falap Borovi Fenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság	H x Sz
02705/0043	32 mm	3 000 x 1 200 mm

A táblásított falapok természetes megjelenésükkel a modern lakókörnyezet minden követelményének megfelelnek. Egy darabka természet kül- és beltéri felhasználásra.

A hosszított, csomómentes fenyő táblásított falapok a belsőépítészeti termékek gyártása mellett a fa nyílászárógyártás fontos alapanyagai. A gondos lamellaválogatásnak köszönhetően a hosszított fenyő táblásított falapok szinte hibamentesek, csomómentesek. A kiemelkedő stabilitás érdekében csak álló évgyűrűs (radiális, frízes) alapanyag kerülhet ezen termékekbe.



TECHNOLÓGIA



D3

EN

SWP/1

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	32 mm
Szélesség	1 200 mm
Hosszúság	3 000 mm
Súly	66,816 kg
Lemez	
Felhasználás	Bútorgyártás és belsőépítészeti, Szerkezeti lemez, Ajtógyártás, Padlólemez
Fafaj	Borovi fenyő
Táblásított Falap	
Minőség	A
Lamella	Hossztoldott
Felület	mindkét oldal csiszolt

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/tablasiott-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasiott-falap/1-retegu-tablasiott-falap-borovi-fenyo-aa-csomomentes-frizes-hossztoldott-p2528164>

QR-kód



Táblásított Falap

Lapfelépítés

1-Rétegű

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/tablasitott-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasitott-falap/1-retegu-tablasitott-falap-borovi-fenyo-aa-csomomentes-frizes-hossztoldott-p2528164>

QR-kód

