

## TILLY 1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő B Átmenő, TM

|            |           |                  |
|------------|-----------|------------------|
| Cikkszám   | Vastagság | H x Sz           |
| 02567/0003 | 18 mm     | 5 000 x 1 220 mm |



A belsőépítészeten és a bútorgyártásban egyre fontosabbá válik a természetes, tömörfa táblásított falapok alkalmazása, különösen olyan helyeken, ahol magas a minőségi elvárás. Az 1-rétegű táblásított falapok megfelelnek minden esztétikai és műszaki követelménynek, felhasználásuk beltérben javasolt. A keskeny, kb.45mm széles lamellák alkalmazása garantálja a falapok stabilitását. A felhasznált ragasztóanyag minden esetben a modern követelményeknek megfelelő, környezetbarát anyag, általában vízálló. A gondos gyártásnak köszönhetően megmarad a fa alapanyag természetes megjelenése, más anyagokkal pótolhatatlan meleg érintése.

A megengedett fahibák, göcsök száma alapján megkülönböztetünk A, B- és BK minőségeket:

- A minőség: zárt felület, egyenes szálirány, egészséges benőtt göcsök, kisebb gyantatáskák megengedettek, homogén színárnyalat, kevés javított göcs és gyantatáska előfordulhat, összességében egységes struktúra, bútorfront minőség

- B minőség: zárt felület, erőteljes rajzolat, nagyobb göcsök és gyantatáskák megengedettek, több helyen javított göcs és gyantatáska lehetséges, enyhébb elszíneződés megengedett

- BK minőség: zárt felület, erőteljes rajzolat, nagyobb göcsök és gyantatáskák megengedettek, több helyen javított göcs és gyantatáska lehetséges, enyhébb elszíneződés megengedett, bél megengedett, kékülés megengedett, felhasználása elsősorban nem látszó helyekre, vagy bútor korpuszokhoz

A TILLY egyrétegű tömörfa lapok az EN13353 szabványnak megfelelően állandó minőségellenőrzés alatt készülnek. CE jelöléssel ellátott, nem teherhordó építőipari termék EN 13986 szerint, lemeztípus SWP/2 EN 13353 szerint.

### TECHNOLÓGIA

1-rétegű fenyő táblásított falap  
B minőség

EN SWP/2 NS

CE CE jelölés az EN13986  
szabvány szerint

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/tablasiott-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasiott-falap/tilly-1-retegu-tablasiott-falap-lucfenyo-b-atmeno--tm-p2533927>

QR-kód



## RÉSZLETEZÉS

|           |           |
|-----------|-----------|
| Vastagság | 18 mm     |
| Szélesség | 1 220 mm  |
| Hosszúság | 5 000 mm  |
| Súly      | 81,606 kg |

### Lemez

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Felhasználás                | Bútorgyártás és belsőépítészeti, Szerkezeti lemez, Ajtógyártás, Padlólemez |
| Alkalmas nedves területeken | igen                                                                       |
| Fafaj                       | Lucfenyő                                                                   |

### Táblásított Falap

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Minőség           | B                        |
| Lamella           | Átmenő                   |
| Lamella felépítés | 40?–?43 mm hosszirányban |
| Felület           | hátoldal lezárva         |
| Lapfelépítés      | 1-Rétegű                 |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/tablasitott-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasitott-falap/tilly-1-retegu-tablasitott-falap-lucfenyo-b-atmeno--tm-p2533927>

QR-kód

