

Remmers Köztes- és Fedőbevonat Induline LW-700/40 Vastaglazúr Színtelen 1 Liter

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
55020/0220	0 mm	0 mm	0 mm

Vízzel hígítható lazúrfesték köztes és külső bevonatok számára

Tulajdonságok

Az LW-700 nedvességszabályozó, gyorsan száradó, vastag bevonatot képező lazúr, mely tartósan rugalmas kitűnően ellenáll az időjárás viszontagságainak.

DIN EN 71-3 „Sicherheit von Spielzeug - Migration bestimmter Elemente" (Játékszerek biztonsága – bizonyos elemek migrációja) szabvány szerint bevizsgálva.

Felhasználási terület

Fenyőfélékből és lombos fákból készült mérettartó és nem mérettartó fa építőelemek, pl. ablakok, bejárati ajtók, zsalugátterek köztes- és végső bevonattal való ellátására.

Felhasználási mód

Külterekben a túllevelű fákat, valamint minden gombafertőzésre érzékeny fafajtát faanyagvédőszerrel impregnálni kell.

Anyagszükséglet

Felhordási mennyiség: kb. 150-300 ml/m²

Nedves rétegvastagság: kb. 150-300 µm

Száraz rétegvastagság: kb. 50-100 µm

Hemlock színárnyalatnál a száraz rétegvastagság 130 µm.

Az eseti eltéréseket próbaszórással kell megállapítani.

A megadott értékek hígítatlan anyagra vonatkoznak.

További információ a Műszaki Adatlapon

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly

1 kg

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/faepiteszeti-termek/epuletf-vasalat/epuletf-vasalat/remmers-koztes-es-fedobevonat-induline-lw-70040-vastaglazur-szintelen-1-liter-p3539688>

QR-kód



Favédelem	
Favédőszerek	Bevonat
Bevonat	Nyílászáró felületkezelő rendszerek
Csomagolási egység	1 L
Színárnyalat	Szintelen
Bázis	Vízbázisú

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/faepiteszeti-termekek/epuletfa-vasalat/epuletfa-vasalat/remmers-koztes--es-fedobevonat-induline-lw-70040-vastaglazur-szintelen-1-liter~p3539688>

QR-kód

