

Nyír Csúszásmentes Rétegelt Lemez BFU100

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
01512/0332	6,5 mm	1 250 mm	2 500 mm

A nyír csúszásmentes rétegelt lemezek széleskörű felhasználásnak örvendenek a padlóképzés területein, elsősorban a járműiparban – tehergépjármű-, utánfutó-, busz-, vagonygyártás -, de emellett az építőiparban – színpadépítés, dobogók, raktárak – is.

A felület magas kopásállóságú fenolfilm bevonattal borított, mely a lemez egyik oldalán csúszásmentesített. A fenolfilmbevonat hosszú élettartamot, a nyír rétegelt lemez hordozó pedig magas szilárdsági értékeket (hajlítószilárdság, rugalmassági modulusz) biztosít.

A fenolfilm színe gyártástechnológiai okok miatt változó árnyalatú lehet a barnától a feketéig.

A termék belső rétegeiben megengedett az éger fafaj alkalmazása (lásd GOST szabvány).

Nedves környezetben vagy kültéri alkalmazás tekintetében érdeklődjön kollégáinknál.

(Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak)



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	6.5 mm
Szélesség	2 500 mm
Hosszúság	1 250 mm
Súly	14,22 kg
Rétegelt lemez	
Fafaj	Nyír
Felület	csúszásmentes / filmbevonat
Felületi struktúra	vezeték
Felületi rétegvastagság (g/m ²)	120/120

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/csuszasmentes-retegelt-lemez/nyir-csuszasmentes-retegelt-lemez-bfu100~p3938040>

QR-kód



Rétegelt lemez

Ragasztási osztály

EN 314-2/KL3

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/csuszasmentes-retegelt-lemez/nyir-csuszasmentes-retegelt-lemez-bfu100~p3938040>

QR-kód

