

Élléc Gőzölt Bükk Ragasztó nélküli (KAS+CSISZ)

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
29001/0024	50 000 mm	24 mm	1,5 mm

Fafaj : gőzölt bükk

Ragasztás : 3 rétegű termék – a rétegragasztás PVAC ragasztóval történik

Méret : 24/1,5 mm

Kiszerezés : 50 m/tekerics

Kivitel : ragasztó nélküli álléc – a ragasztás elősegítése érdekében P40 vászonnal érdesítve a hátoldal

Felhasználás : gépi felhordás

Felület : csiszolt felület (P180)



Minden raktáron tartott furnéros laphoz fafajazonos élzáró anyagokat kínálunk.

A fa élzáró anyagok tartalmazhatnak minden természetes fafaj specifikus jelleget (pl. pici csomók, tükrök, csekély színeltérések ...), komoly fahibákat azonban nem tartalmazhatnak.

Rendelkezésre állnak az élfurnérok ragasztós, és ragasztó nélküli kivitelben (22 mm-es szélességben), továbbá elérhetőek az állécek is (24 mm-es és 42 mm-es szélességben).

A raktári élananyagok már 1 m-es mennyiségtől rendelhetők.

A nem raktári fafajok élzáró anyagai esetén kérje kollégáink segítségét!

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	1.5 mm
Szélesség	24 mm
Hosszúság	50 000 mm
Súly	0,026 kg

Lemez

Fafaj **Gőzölt bükk**

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap-lemesz-termekek/furnerozott-lap/elfurner/ellec-gozolt-bukk-ragasztó-nelkuli-kascsisz-p3970589>

QR-kód



Élzáró	
Tipus	Élfurnér
Felület	csiszolt

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap-lemesz-termekek/furnerozott-lap/elfurner/ellec-gozolt-bukk-ragaszto-nelkuli-kascsisz-p3970589>

QR-kód

