

## Élléc Gőzölt Bükk Ragasztó nélküli (KAS+CSISZ)

| Cikkszám   | Hosszúság | Szélesség | Vastagság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 29001/0042 | 50 000 mm | 42 mm     | 1,5 mm    |

Fafaj : gőzölt bükk

Ragasztás : 3 rétegű termék – a rétegragasztás PVAC ragasztóval történik

Méret : 42/1,5 mm

Kiszerelés : 50 m/tekercs

Kivitel : ragasztó nélküli álléc – a ragasztás elősegítése

érdekében P40 vászonnal érdesítve a hátoldal

Felhasználás : gépi felhordás

Felület : csiszolt felület (P180)



Minden raktáron tartott furnéros laphoz fafajazonos élzáró anyagokat kínálunk.

A fa élzáró anyagok tartalmazhatnak minden természetes fafaj specifikus jelleget (pl. pici csomók, tükrök, csekély színeltérések ...), komoly fahibákat azonban nem tartalmazhatnak.

Rendelkezésre állnak az élfurnérok ragasztós, és ragasztó nélküli kivitelben (22 mm-es szélességben), továbbá elérhetőek az állécek is (24 mm-es és 42 mm-es szélességben).

A raktári élananyagok már 1 m-es mennyiségtől rendelhetők.

A nem raktári fafajok élzáró anyagai esetén kérje kollégáink segítségét!

## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

|           |           |
|-----------|-----------|
| Vastagság | 1.5 mm    |
| Szélesség | 42 mm     |
| Hosszúság | 50 000 mm |
| Súly      | 0,045 kg  |

#### Lemez

|       |             |
|-------|-------------|
| Fafaj | Gőzölt bükk |
|-------|-------------|

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/elfurner/ellec-gozolt-bukk-ragasztó-nelkuli-kascsisz~p3970598>

QR-kód



Élzáró

Tipus

Élfurnér

Felület

csiszolt

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/elfurner/ellec-gozolt-bukk-ragasztó-nelkuli-kascsisz~p3970598>

QR-kód

