

Élléc Borovi Ragasztó nélküli (KAS+CSISZ)

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
29003/0042	50 000 mm	42 mm	1,5 mm

Fafaj : borovi fenyő

Ragasztás : 3 rétegű termék – a rétegragasztás PVAC ragasztóval történik

Méret : 42/1,5 mm

Kiszerelés : 50 m/tekercs

Kivitel : ragasztó nélküli álléc – a ragasztás elősegítése érdekében P40 vászonnal érdesítve a hátoldal

Felhasználás : gépi felhordás

Felület : csiszolt felület (P180)



Minden raktáron tartott furnéros laphoz fajtazonos élzáró anyagokat kínálunk.

A fa élzáró anyagok tartalmazhatnak minden természetes fafaj specifikus jelleget (pl. pici csomók, tűkrök, csekély színeltérések ...), komoly fahibákat azonban nem tartalmazhatnak.

Rendelkezésre állnak az élfurnérok ragasztós, és ragasztó nélküli kivitelben (22 mm-es szélességben), továbbá elérhetőek az állécek is (24 mm-es és 42 mm-es szélességben).

A raktári élananyagok már 1 m-es mennyiségtől rendelhetők.

A nem raktári fafajok élzáró anyagai esetén kérje kollégáink segítségét!

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	1.5 mm
Szélesség	42 mm
Hosszúság	50 000 mm
Súly	0,045 kg

Lemez

Fafaj Borovi fenyő

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/elfurner/ellec-borovi-ragasztó-nelkuli-kascsisz-p3970634>

QR-kód



Élzáró	
Tipus	Élfurnér
Felület	csiszolt
Ragasztás	PVAc-fehér ragasztó

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/elfurner/ellec-borovi-ragaszto-nelkuli-kascsisz-p3970634>

QR-kód

