

## Élléc Tölgy Ragasztó nélküli (KAS+CSISZ)

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
<b>29004/0024</b>	<b>50 000 mm</b>	<b>24 mm</b>	<b>1,5 mm</b>

Fafaj : tölgy

Ragasztás : 3 rétegű termék – a rétegragasztás PVAC ragasztóval történik

Méret : 24/1,5 mm

Kiszerezés : 50 m/tekerics

Kivitel : ragasztó nélküli álléc – a ragasztás elősegítése érdekében P40 vászonnal érdesítve a hátoldal

Felhasználás : gépi felhordás

Felület : csiszolt felület (P180)



Minden raktáron tartott furnéros laphoz fafajazonos élzáró anyagokat kínálunk.

A fa élzáró anyagok tartalmazhatnak minden természetes fafaj specifikus jelleget (pl. pici csomók, tűkrök, csekély színeltérések ...), komoly fahibákat azonban nem tartalmazhatnak.

Rendelkezésre állnak az élfurnérok ragasztós, és ragasztó nélküli kivitelben (22 mm-es szélességben), továbbá elérhetőek az állécek is (24 mm-es és 42 mm-es szélességben).

A raktári élananyagok már 1 m-es mennyiségtől rendelhetők.

A nem raktári fafajok élzáró anyagai esetén kérje kollégáink segítségét!

## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>1.5 mm</b>
Szélesség	<b>24 mm</b>
Hosszúság	<b>50 000 mm</b>
Súly	<b>0,026 kg</b>

#### Lemez

Fafaj **Tölgy**

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap-lemez-termekek/furnerozott-lap/elfurner/ellec-tolgy-ragasztó-nelkuli-kascisz-p3970643>

QR-kód



Élzáró

Tipus

Élfurnér

Felület

csiszolt

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap-lemesz-termekek/furnerozott-lap/elfurner/ellec-tolgy-ragaszto-nelkuli-kascsisz-p3970643>

QR-kód

