

Élléc Kőris Ragasztó nélküli (KAS+CSISZ)

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
29005/0024	50 000 mm	24 mm	1,5 mm

Fafaj : kőris

Ragasztás : 3 rétegű termék – a rétegragasztás PVAC ragasztóval történik

Méret : 24/1,5 mm

Kiszerelés : 50 m/tekercs

Kivitel : ragasztó nélküli álléc – a ragasztás elősegítése érdekében P40 vászonnal érdesítve a hátoldal

Felhasználás : gépi felhordás

Felület : csiszolt felület (P180)



Minden raktáron tartott furnéros laphoz fajtazonos álléc anyagokat kínálunk.

A fa álléc anyagok tartalmazhatnak minden természetes fafaj specifikus jelleget (pl. pici csomók, tűkrök, csekély színeltérések ...), komoly fahibákat azonban nem tartalmazhatnak.

Rendelkezésre állnak az állécanyagok ragasztós, és ragasztó nélküli kivitelben (22 mm-es szélességben), továbbá elérhetőek az állécek is (24 mm-es és 42 mm-es szélességben).

A raktári állécek már 1 m-es mennyiségtől rendelhetők.

A nem raktári fafajok álléc anyagai esetén kérje kollégáink segítségét!

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	1.5 mm
Szélesség	24 mm
Hosszúság	50 000 mm
Súly	0,026 kg

Lemez

Fafaj Kőris

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/elfurner/ellec-koris-ragasztó-nelkuli-kascsisz~p3970661>

QR-kód



Élzáró

Tipus

Élfurnér

Felület

csiszolt

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/elfurner/ellec-koris-ragaszto-nelkuli-kascsisz~p3970661>

QR-kód

