

## Zsalu Nyír Rétegtelt Lemez BFU100

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>01413/0000</b>	<b>9 mm</b>	<b>1 500 mm</b>	<b>3 000 mm</b>

Az ipari jellegű vasbeton szerkezetek készítésénél a felületképzési zsaluzási feladatok első számú termékei a különböző zsaluhéjak, melyek között az első helyet foglalja el a zsalu nyír rétegtelt lemez.

Alkalmazásuk olyan előnyöket hordoz magában, mint a kiváló mechanikai tulajdonságok (magas hajlítószilárdság és rugalmassági modulusz, stb.) és a fenolfilm bevonat által nyújtottak, úgymint a nagyfokú kopásállóság, időjárásállóság (UV – állóság kivételével), alacsony tapadás és így a könnyű tisztíthatóság.

A fenolfilm színe gyártástechnológiai okok miatt változó árnyalatú lehet, barnától a feketéig.

Vevői rendelésre, 2-4 hetes szállítási határidővel.

Az információk tájékoztató jellegűek, részletekről a vonatkozó szabványokban tájékozódhatnak.



## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>9 mm</b>
Szélesség	<b>3 000 mm</b>
Hosszúság	<b>1 500 mm</b>
Súly	<b>28,35 kg</b>
<b>Rétegtelt lemez</b>	
Fafaj	<b>Nyír</b>
Felület	<b>Film / Film</b>
Felületi rétegvastagság (g/m <sup>2</sup> )	<b>120/120</b>
Ragasztási osztály	<b>EN 314-2/KL3</b>

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap-lemez-termekek/retegtelt-lemez/zsalu-fenolfilmbevonatos-retegtelt-lemez/zsalu-nyir-retegtelt-lemez-bfu100-p4014228>

QR-kód

