

SIKABOND T-52, parkettaragasztó

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45517/0002	0 mm	0 mm

Felhasználás:

- Rendszerragasztó a SikaBond® adagoló-1800/3600 és a Sika® AcouBond rendszerhez
- padlófűtéshez alkalmas
- Tömör, hagyományos (nút+féder), mozaik- és kész parkettához, valamint padlólapokhoz és függőleges lécekhez
- alkalmas olyan problémás fákhoz, mint a bükk és a juhar
- Szalaghoz történő ragasztáshoz a Sika® AcouBond rendszerrel a közönséges háromrétegű parkettából

Leírás:

- 1 komponens, használatra kész
- szagtalan és oldószermentes
- a padló csiszolható 12 óra elteltével
- rugalmas és lépéscsökkentő ragasztás (akár 14dB, DIN 52 210 szerint)
- tömör parketta esetén vastagság / szélesség arányig max. 1:10 és többretegű parketta az EN 13489 szerint

Anyagszükséglet: 0,85 kg/m²

Sűrűség: 1,29 kg/l

Nyitott idő: 60 perc

Száradási idő: 12 óra



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly **0,811 kg**

Padlók	
Modell	Sikabond®-52 Parquet
Tartalom	600 ml
Ø Anyagszükséglet	0,85 kg/m²
Sűrűség	1,29 kg/l

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/padlotartozek/ragasztó/sikabond-t-52--parkettaragasztó-p4234158>

QR-kód



Felhasználás	Rendszerragasztó a SikaBond® adagoló-1800/3600 és a Sika® AcouBond rendszerhez padlófűtéshez alkalmas Tömör, hagyományos (nút+féder), mozaik- és kész parkettához, valamint padlólapokhoz és függőleges lécekhez alkalmas olyan problémás fákhoz, mint a bükk és a juhar Szalaghoz történő ragasztáshoz a Sika® AcouBond rendszerrel a közönséges háromrétegű parkettából
Leírás	1-komponens, használatra kész szagtalan és oldószermentes a padló csiszolható 12 óra elteltével rugalmas és lépészajcsökkentő ragasztás (akár 14dB, DIN 52 210 szerint) tömör parketta esetén vastagság / szélesség arányig max. 1:10 és többrétegű parketta az EN 13489 szerint

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/padlotartozek/ragasztó/sikabond-t-52--parkettaragasztó-p4234158>

QR-kód

