

SIKAFLEX 11 FC+ HÉZAGTÖMÍTŐ

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
31311/0003	0 mm	0 mm

Felhasználás:

- > ragasztóként: az ajtó küszöbök, dörszölő szerszámok, padlólapok, dekoratív táblák stb. egyszerű ragasztására beltéri és kültéri
- > tömítőanyagként: függőleges és vízszintes illesztésekhez alacsony vagy közepes mozgású abszorpcióval, pl. a faépítésben és a padlófűgákban
- > Szelektív fogyasztás: 1 patron kb. 100 ragasztási ponthoz, átmérője 30 mm, vastagsága 4 mm
- > Fogyasztási csík alakja: 1 patron 12 lineáris méterre, 5 x 5 mm keresztmetszettel

Ismertető:

- > 1 komponens, használatra kész
- > oldószermentes, szagtalan és nagyon alacsony EC1PLUSR kibocsátású
- > Fuga szélessége 10 és 35 mm között
- > kikeményedés buborék nélkül
- > kiváló tapadás az összes szokásos építőanyaghoz
- > ellenáll az öregedésnek és az időjárásnak
- > csiszolt

Tartalom: 300 ml

Anyagszükséglet: 15 kg /m²

Kiadósság: 3 m 10mm-es hézagmélységnél

Sűrűség: 1,3 kg/l

Bőrösödési idő: 70 perc 23°C hőmérsékleten és 50% relatív páratartalomnál

CSE: 12 db/karton



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly **0,5 kg**

Padlók

Modell **Sikaflex®-11 FC+**

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/padlotartozek/ragasztto/sikaflex-11-fc-hezagtomito-p4234413>

QR-kód



Tartalom	300 ml
Ø Anyagszükséglet	15 kg/m ² /mm
Sűrűség	1,3 kg/l
Bőrösödési idő	23°C hőmérsékleten és 50% relatív páratartalomnál
Felhasználás	ragasztóként: az ajtó küszöbök, dörzsölő szerszámok, padlólapok, dekoratív táblák stb. egyszerű ragasztására beltéri és kültéri tömítőanyagként: függőleges és vízszintes illesztésekhez alacsony vagy közepes mozgású abszorpcióval, pl. a faépítésben és a padlófűgákban Szelektív fogyasztás: 1 patron kb. 100 ragasztási ponthoz, átmérője 30 mm, vastagsága 4 mm Fogyasztási csík alakja: 1 patron 12 lineáris méterre, 5 x 5 mm keresztmetszettel
Leírás	1-komponens, használatra kész oldószermentes, szagtalan és nagyon alacsony EC1PLUSR kibocsátású Fuga szélessége 10 és 35 mm között kikeményedés buborék nélkül kiváló tapadás az összes szokásos építőanyaghoz ellenáll az öregedésnek és az időjárásnak csiszolt

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/padlotartozek/ragasztó/sikaflex-11-fc-hezagtomito-p4234413>

QR-kód

