

SIKA ANCHORFIX-1 TŐCSAVAR RAGASZTÓ

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
31311/0004	0 mm	0 mm

Felhasználás:

> esztrich repedések gyors és egyszerű tömítésére

Ismertető

- > gyors kikeményedés
- > egykomponensű
- > normál kinyomópisztollyal feldolgozható
- > magas terhelhetőség
- > sztirolmentes
- > 2 db kinyomócsőr / kartus

Tartalom: 300 ml

Nyitott idő: 6 perc 23°C hőmérsékleten és 50% relatív páratartalomnál

Száradási idő: 50 perc 23°C hőmérsékleten és 50% relatív

páratartalomnál

CSE: 12 db/karton



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly **0,5 kg**

Padlók

Modell **Anchorfix®-1**

Tartalom **300 ml**

Nyitott idő **23°C hőmérsékleten és 50% relatív páratartalomnál**

Száradási idő **23°C hőmérsékleten és 50% relatív páratartalomnál**

Felhasználás **esztrich repedések gyors és egyszerű tömítésére**

Leírás **gyors kikeményedés
egykomponensű
normál kinyomópisztollyal feldolgozható**

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/padlotartozek/ragasztó/sika-anchorfix-1-tocsavar-ragasztó-p4234415>

QR-kód



magas terhelhetőség
sztirolmentes
2 db kinyomócsőr / kartus

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/padlotartozek/ragasztó/sika-anchorfix-1-tocsavar-ragasztó-p4234415>

QR-kód

