

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm	5100 mm

Secura Aquastop Smart laminált padló alátét integrált párazáró fóliával és ragasztócsíkkal.

Kiemelkedően jó hőszigetelő érték mellett magas hangszigetelési tulajdonsággal is bír. A "Smart 3in1" kialakításnak köszönhetően rendkívül gyorsan és könnyen lerakható, párazáró fóliával és ragasztócsíkkal is rendelkezik, ezáltal képes megakadályozni az aljzathoz kipárolgó nedvesség burkoltba jutását. A magas nyomószilárdság garantálja a padló tartósságát és garanciájának megőrzését.

A harmónika formátum egyszerűvé teszi a lerakását, vágást elősegítő jelöléssel.

Tartalom: 6 m²/db
Ütési hangcsökkentés (IS): 19 dB
Gyalogos zajkibocsátás: 14 %
Dinamikus feszültség: >250 000 ciklus
Nyomásterhelés: 90 kPa
Ütésterhelés ≤ 1 500 mm
Pontos kompenzációs képesség: 1,8 mm
Vízgőz diffúziós ellenállás > 150 m



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	2.2 mm
Szélesség	1 180 mm
Hosszúság	5 100 mm
Súly	0,552 kg
Padlók	
Modell	Secura Aquastop Smart
Tartalom	6 m²/db

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/padlotartozek/padloalatet/secura-aquastop-smart--xps-alatetlemez-p4338394>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Anyag	XPS
Ütési hangcsökkentés (IS)	19 dB
Gyalogos zajkibocsátás	14 %
Dinamikus feszültség	>250 000 ciklus
Nyomásterhelés	90 kPa
Ütésterhelés	≤ 1 500 mm
Hőátbocsátási tényező	0,08 W/m ² K
Pontos kompenzációs képesség	1,8 mm
Vízgőz diffúziós ellenállás	> 150 m

Leírás	Párazáró fóliával és ragasztószalaggal
--------	--

További információ [https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/
padlotartozek/padloalatet/secura-aquastop-smart--xps-
alatetlemez-p4338394](https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/padlotartozek/padloalatet/secura-aquastop-smart--xps-
alatetlemez-p4338394)

QR-kód

