

## BSH Rétegragasztott Fatartó, Lucfenyő, látszó minőség

| Cikkszám   | Szélesség | Vastagság | Hosszúság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 56998/4213 | 140 mm    | 200 mm    | 13 000 mm |

Általános leírás:

A BSH szárított, gyalult, vizuális szilárdsági osztályozáson átesett lamellákból épül fel. A felhasznált ragasztóanyag az ÖNÖRM EN301 számú szabványnak meg kell, hogy feleljen. Egyenes és íves, egyedi méretű tartók is készülhetnek, melyek a legmagasabb optikai elvárások mellett szilárdsági tulajdonságaikban is kiemelkedőek.



### TECHNOLÓGIA



ÖNORM DIN 4074-1



ÖNORM EN 14080:2013



Felhasználási osztály 2

GL 24c



### RÉSZLETEZÉS

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Vastagság | 200 mm           |
| Szélesség | 140 mm           |
| Hosszúság | 13 000 mm        |
| Súly      | 163,8 kg         |
| Fafaj     | Lucfenyő         |
| Minőség   | Vizuális minőség |

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/faepiteszeti-termek/bsh-retegragasztott-fatarto/bsh-retegragasztott-fatarto-lucfenyo-latszo-minoseg-p4461775>

QR-kód

