

Egger Eurostrand® OSB-3 Lemez 4 oldalon N+F Profil

Cikkszám	Vastagság	H x Sz
09046/0013	18 mm	2500 x 675 mm

Az Egger EUROSTRAND® OSB a DIN EN 300 szabvány szerint gyártott, 3 rétegű síkpréselt lemez irányított elrendezésű háncsokból (mikrofurnérok). A háncsok különleges geometriájának (akár 160 mm hossz) és a fedőrétegben elhelyezkedő háncsok nagyfokú szálirányú orientációjának köszönhetően a lapok a legjobb műszaki tulajdonságokkal rendelkeznek és rendkívüli az alaktartósságuk.

(Az EUROSTRAND® OSB-3 E1 olyan falemez, melynek számos alkalmazási lehetősége van az 1-es és 2-es felhasználási osztályokban. Csiszolt vagy csiszolatlan felülettel állítják elő, ragasztásuk kül-, és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmassá teszi ezeket a lemezeket.)



TECHNOLÓGIA

EN EN 300

CE CE jelölés az EN13986
szabvány szerint

EN Felhasználási osztály 1:
teherviselő célra, száraz
környezetben

EN Felhasználási osztály 2:
teherviselő célra, nedves
környezetben

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	18 mm
Szélesség	675 mm
Hosszúság	2 500 mm
Súly	18,2 kg
OSB	
Rögzítés	N+F Profil
Felület	Csiszolatlan

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/osb-lap/osb-3-lap/egger-eurostrandr-osb-3-lemez-4-oldalon-nf-profil-p46255>

QR-kód



OSB

Felhasználás

faépítészetnél a teherhordó faszerkezetek fával való burkolásaként:
tetőszerkezetek, faépítészetnél a teherhordó faszerkezetek fával való
burkolásaként: falburkolatok, faépítészetnél a teherhordó faszerkezetek
fával való burkolásaként : födémek , faépítészetnél a teherhordó
faszerkezetek fával való burkolásaként: járófelületek
alátétszerkezeteként, faépítészetnél a teherhordó faszerkezetek fával
való burkolásaként: takarólapok, belsőépítészet: padlók, belsőépítészet:
vázszerkezet építés, ipari felhasználás: csomagolás, ipari felhasználás:
zsaluzás

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/osb-lap/osb-3-lap/egger-eurostrandr-osb-3-lemez-4-oldalon-nf-profil-p46255>

QR-kód

