

1 Rétegű Táblásított Falap Borovi Fenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott

Cikkszám	Vastagság	H x Sz
02705/0151	40 mm	3 000 x 1 200 mm

A táblásított falapok természetes megjelenésükkel a modern lakókörnyezet minden követelményének megfelelnek. Egy darabka természet kül- és beltéri felhasználásra.

A hosszított, csomómentes fenyő táblásított falapok a belsőépítészeti termékek gyártása mellett a fa nyílászárógyártás fontos alapanyagai. A gondos lamellaválogatásnak köszönhetően a hosszított fenyő táblásított falapok szinte hibamentesek, csomómentesek. A kiemelkedő stabilitás érdekében csak álló évgyűrűs (radiális, frízes) alapanyag kerülhet ezen termékekbe.



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	40 mm
Szélesség	1 200 mm
Hosszúság	3 000 mm
Súly	79,2 kg
Lemez	
Felhasználás	Bútorgyártás és belsőépítészeti, Szerkezeti lemez, Ajtógyártás, Padlólemez
Fafaj	Borovi fenyő
Táblásított Falap	
Minőség	A
Lamella	Hosszított
Lapfelépítés	1-Rétegű

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap-lemez-termek/tablasított-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasított-falap/1-retegu-tablasított-falap-borovi-fenyő-aa-csomómentes-frízes-hosszított-p5087967>

QR-kód

