

SECURA AQUASTOP FLEX, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45509/0011	2 mm	1 100 mm	13600 mm

Vastagság: 2 mm

Ütési hangcsökkentés (IS): 19 dB

Gyalogos zajkibocsátás (RWS): 14 %

Dinamikus feszültség (DL): > 250 000 ciklus

Állandó nyomásterhelés (CC): 25 kPa

Nyomásterhelés (CS): 60 kPa

Ütésterhelés (RLB): ≤ 1.300 mm

Hőállóság (Rλ, B): 0,075 m² K/W

Pontos kompenzációs képesség (PC): 1,6 mm



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	2 mm
Szélesség	1 100 mm
Hosszúság	13 600 mm
Padlók	
Modell	Aquastop Secura Flex
Tartalom	15 m²/tekercs
Anyag	
Ütési hangcsökkentés (IS)	19 dB
Gyalogos zajkibocsátás	14 %
Dinamikus feszültség	>250 000 ciklus
Állandó nyomásterhelés	25 kPa
Nyomásterhelés	60 kPa
Ütésterhelés	≤ 1 300 mm
Hőátbocsátási tényező	0,075 W/m² K

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/padlotartozek/padloalatet/secura-aquastop-flex--xps-alatetlemez-p7455816>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Pontos kompenzációs képesség	1,6 mm
Vízgőz diffúziós ellenállás	> 150 m

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/padlotartozek/padloalatet/secura-aquastop-flex--xps-alatetlemez~p7455816>

QR-kód

