

SECURA FLEX, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45509/0012	2 mm	1 100 mm	15000 mm

Arbiton Secura Flex padlóalátét laminált padlóhoz és szalagparkettához

- jó hangszigetelő tulajdonságú
- használata stabil felfekvést biztosít a padlóburkolatnak és csökkenti a lépéshangot
- XPS alapú, hangszigetelő hatású padlóalátét
- a tekercses formátum egyszerűvé teszi a lerakását

Ütési hangcsökkentés (IS) 19 dB
Gyalogos zajkibocsátás 14 %
Dinamikus feszültség >250 000 ciklus
Állandó nyomásterhelés 25 kPa
Nyomásterhelés 60 kPa
Ütésterhelés ≤ 1.300 mm
Pontos kompenzációs képesség 1,6 mm



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	2 mm
Szélesség	1 100 mm
Hosszúság	15 000 mm
Padlók	
Modell	Secure Flex
Tartalom	16,5 m ² /tekercs
Anyag	XPS
Ütési hangcsökkentés (IS)	19 dB
Gyalogos zajkibocsátás	14 %
Dinamikus feszültség	>250 000 ciklus
Állandó nyomásterhelés	25 kPa

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/padlotartozek/padloalatet/secura-flex--xps-alatetlemez~p7455839>

QR-kód



A F A M I V I L Á G U N K

Nyomásterhelés	60 kPa
Ütésterhelés	≤ 1 300 mm
Hőátbocsátási tényező	0,075 W/m² K
Pontos kompenzációs képesség	1,6 mm

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/padlotartozek/padloalatet/secura-flex--xps-alatetlemez~p7455839>

QR-kód

