

MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45509/0013	1,4 mm	1 000 mm	8500 mm

Vastagság: 1,4 mm

Méret: 1 × 8,5 m

Kiszerelés: 8,5 m²/tekercs

Ütési hangcsökkentés (IS): 17 dB

Dinamikus feszültség (DL): > 400 000 ciklus

Nyomásterhelés (CS): 400 kPa

Hőállóság (R_λ, B): 0,009 m² K/W

Pontos kompenzációs képesség (PC): 1,2 mm

Vízgőz diffúziós ellenállás (SD): > 75 m



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	1.4 mm
Szélesség	1 000 mm
Hosszúság	8 500 mm
Padlók	
Modell	Multiprotec LVT
Tartalom	8,5 m ² /tekercs
Anyag	PU-M
Ütési hangcsökkentés (IS)	17 dB
Dinamikus feszültség	>400 000 ciklus
Nyomásterhelés	400 kPa
Hőátbocsátási tényező	0,009 W/m ² K
Pontos kompenzációs képesség	1,2 mm
Vízgőz diffúziós ellenállás	> 75 m

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/padloburkolatok/padlotartozek/padloalatet/multiprotec-lvt-hardlay--pu-m-asvanyi-anyagokkal-dusitott-poliuretan-alatetlemez-p7455862>

QR-kód

