

Kronospan Superfinish OSB-3 Lemez

Cikkszám	Vastagság	H x Sz
09076/0010	8 mm	2500 x 1250 mm

Az OSB az angol Oriented Strand Board szó rövidítése, mely irányított szálelrendezésű lapot jelent. A lapok 3 rétegből épülnek fel, a szélső rétegekben a forgácsok helyzete a hosszanti oldallal párhuzamosan, míg a középső rétegben azzal merőlegesen helyezkednek el, ezáltal biztosítva a lemezek nagyfokú szilárdságát.



TECHNOLÓGIA

EN EN 300

CE CE jelölés az EN13986 szabvány szerint

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	1 250 mm
Hosszúság	2 500 mm
Súly	16,25 kg
OSB	
Rögzítés	Egyenes él
Felület	Csiszolatlan
Felhasználás	faépítésznél a teherhordó faszerkezetek fával való burkolásaként : födémek , faépítésznél a teherhordó faszerkezetek fával való burkolásaként: falburkolatok, faépítésznél a teherhordó faszerkezetek fával való burkolásaként: tetőszervezetek, faépítésznél a teherhordó faszerkezetek fával való burkolásaként: járófelületek alátétszerkezeteként, faépítésznél a teherhordó faszerkezetek fával való burkolásaként: takarólapok, belsőépítész: padlók, ipari felhasználás: zsaluzás, ipari felhasználás: csomagolás, belsőépítész: vázszerkezet építés

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/osb-lap/osb-3-lap/kronospan-superfinish-osb-3-lemez-p7530880>

QR-kód

