

329.17.600 Häfele Kivetőpántok Duomatic 110° Ráütődő Faajtókhöz Beépített Csillapítás Nélkül Rácsúsztatással vagy Gyorsszerelésű Technikával Csavarozható Fúráskép 48/6

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
71329/1600	0 mm	0 mm	0 mm

Szerelés: ajtó a korpuszon, rácsúsztható Duomatic A szerelőlappal
vagy gyorszerelhető Duomatic SM szerelőlappal



Furatmélység: pántfej 11 mm

Beállítási lehetőség:
oldalirányban -1,5-től +4,5 mm-ig,
magasságállítás -2-től +2 mm-ig,
mélységállítás Duomatic A szerelőlapokkal +2,8 mm,
Duomatic SM szerelőlapokkal -0,5-től +2,8 mm-ig

Automata záródással

Fúráskép: 48/6

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Súly **0,057 kg**

Bútorvasalat	
Termékcsoport	Kivetőpántok
Alapanyag	Acél
Felület	Nikkelezett
Szerelés	Gyorsszerelés és rácsúsztatás
Csillapítás	Csillapítás nélkül
Záródás	Ráütődő

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/32917600-hafele-kivetopantok-duomatic-110-rautodo-faajtokhoz-beepített-csillapítás-nélkül-rácsúsztatással-vagy-gyorsszerelésű-technikával-csavarozható-fúráskép-486~p949129>

QR-kód



Bútorvasalat

Gyártói cikkszám	329.17.600
Záródás	Záróautomatikával
Nyitósarok	110 °
Csuklós kar	Egyenes

Pántok

Fejfurat átmérő	35 mm
Fej furatmélység	11 mm
Furatkép	48/6
Fejrögzítés	Csavarozható
Kivetőpánt	Duomatic
Felhasználás	optionvalue.fittingHingeApplication7

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/32917600-hafele-kivetopantok-duomatic-110-rautodo-faajtokhoz-beepitett-csillapitas-nelkul-racsusztatassal-vagy-gyorsszerelésu-technikaval-csavarozható-furaskep-486~p949129>

QR-kód

