

329.17.703 Häfele Kivetőpántok Duomatic Prémium 110° Közézáródó Faajtóhoz Beépített Csillapítással Rácsúsztatással vagy Gyorsszerelésű Technikával Csavarozható Furatkép 48/6

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
71329/1703	0 mm	0 mm	0 mm



Szerelés: ajtó a korpuszon, Duomatic A szerelőtalppal való
rácsúsztatással,
vagy Duomatic SM szerelőtalppal gyorszereléshez

Furatmélység: pántfej 13,5 mm

Beállítási lehetőség:
oldalirányban -1,5 – +4,5 mm,
magasságállítás -2 – +2 mm,
mélységállítás Duomatic A szerelőtalppal +2,8 mm,
Duomatic SM szerelőtalppal -0,5 – +2,8 mm

Automata záródással

Furatkép: 48/6 mm

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Bútorvasalat	
Termékcsoport	Kivetőpántok
Alapanyag	Acél
Felület	Nikkelezett
Szerelés	Gyorsszerelés és rácsúsztatás
Csillapítás	Csillapítással
Záródás	Közézáródó
Gyártói cikkszám	329.17.703

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/32917703-hafele-kivetopantok-duomatic-premium-110-kozezarodo-faajtotoz-beepitett-csillapitassal-racsusztatassal-vagy-gyorsszerelésu-technikaval-csavarozható-furatkép-486-p949189>

QR-kód



Bútorvasalat

Záródás	Záróautomatikával
Nyitósarok	110 °
Csuklós kar	Magasan ívelt

Pántok

Fejfurat átmérő	35 mm
Fej furatmélység	13.5 mm
Furatkép	48/6
Fejrögzítés	Csavarozható
Kivetőpánt	Duomatic
Felhasználás	optionvalue.fittingHingeApplication7

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/32917703-hafele-kivetopantok-duomatic-premium-110-kozezarodo-faajtohoz-beepitett-csillapitassal-racsusztatassal-vagy-gyorsszerelésu-technikaval-csavarozhato-furatkep-486-p949189>

QR-kód

