

329.28.600 Häfele Kivetőpántok Duomatic 105° Ráütődő Faajtókhöz Beépített Csillapítás Nélkül Rácsúsztatással vagy Gyorsszerelésű Technikával Csavarozható Fúráskép 48/6

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
71329/5600	0 mm	0 mm	0 mm

Szerelés: ajtó a korpuszon, rácsúsztatható Duomatic A szerelőlappal
vagy
gyorsszerelhető Duomatic SM szerelőlappal

Furatmélység: pántfej 8 mm

Beállítási lehetőség:
oldalirányban -1,5-től +4,5 mm-ig,
magasságállítás -2-től +2 mm-ig,
mélységállítás Duomatic A szerelőlapokkal +2,8 mm,
Duomatic SM szerelőlapokkal -0,5-től +2,8 mm-ig

Automata záródással

Fúráskép: 48/6



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Bútorvasalat	
Termékcsoport	Kivetőpántok
Alapanyag	Acél
Felület	Nikkelezett
Szerelés	Gyorsszerelés és rácsúsztatás
Csillapítás	Csillapítás nélkül
Záródás	Ráütődő
Gyártói cikkszám	329.28.600

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/32928600-hafele-kivetopantok-duomatic-105-rautodo-faajtokhoz-beepített-csillapítás-nélkül-rácsúsztatással-vagy-gyorsszerelésű-technikával-csavarozható-fúrásképek-486~p949373>

QR-kód



Bútorvasalat

Záródás Záróautomatikával

Nyitósarok 105 °

Csuklós kar Egyenes

Pántok

Fejfurat átmérő 35 mm

Fej furatmélység 8 mm

Furatkép 48/6

Fejrögzítés Csavarozható

Kivetőpánt Duomatic

Felhasználás optionvalue.fittingHingeApplication7

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/32928600-hafele-kivetopantok-duomatic-105-rautodo-faajtokhoz-beepitett-csillapitas-nelkul-racsusztatassal-vagy-gyorsszerelésu-technikával-csavarozható-furaskep-486~p949373>

QR-kód

