

329.17.602 Häfele Kivetőpánt Duomatic 110° Féligráütődő Faajtókhoz Beépített Csillapítás Nélkül Rácsúsztatásos vagy Gyorsszereléssel Csavarozható 48/6

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
71329/0602	0 mm	0 mm	0 mm



Szerelés: ajtó a korpuszon, rácsúsztható Duomatic A szerelőlappal
vagy gyorszerelhető Duomatic SM szerelőlappal

Fejrögztítés: csavarozható

Furatmélység: pántfej 11 mm

Beállítási lehetőség:

oldalirányban –1,5-től +4,5 mm-ig,

magasságállítás –2-től +2 mm-ig,

mélységállítás Duomatic A szerelőlapokkal +2,8 mm,

Duomatic SM szerelőlapokkal –0,5-től +2,8 mm-ig

Automata záródással

Fúráskep: 48/6 mm

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Bútorvasalat	
Termékcsoport	Kivetőpántok
Alapanyag	Acél
Felület	Nikkelezett
Szerelés	Gyorsszerelés és rácsúsztatás
Csillapítás	Csillapítás nélkül
Záródás	Féligráütődő
Gyártói cikkszám	329.17.602

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/>
32917602-hafele-kivetopant-duomatic-110-feligrautodo-faajtokhoz-
beepített-csillapítás-nélkül-rácsúsztatásos-vagy-gyorsszereléssel-
csavarozható-486-p953617

QR-kód



Bútorvasalat

Záródás	Záróautomatikával
Nyitósarok	110 °
Csuklós kar	Ívelt

Pántok

Fejfurat átmérő	35 mm
Fej furatmélység	11 mm
Furatkép	48/6
Fejrögzítés	Csavarozható
Kivetőpánt	Duomatic
Felhasználás	optionvalue.fittingHingeApplication7

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/vasalatok/pant/32917602-hafele-kivetopant-duomatic-110-feligrautodo-faajtokhoz-beepitett-csillapitas-nelkul-racsusztatasos-vagy-gyorsszerelessel-csavarozhato-486-p953617>

QR-kód

